HiluX LightSolutions

LED STRIPS

2026

LED strips uden kompromis.

Fra ultra-fine COB til kraftfulde 230V strips — HiluX LED strips giver det samme varme, ensartede lys i hele huset.



HØJ FARVEGENGIVELSE

DÆMPBAR

24V ELLER 230V

3 ÅRS GARANTI



HiluX Highpower SMD

230 V · OP TIL 50 M

Kraftfuld 230V strip — trækkes direkte på nettet uden ensretter. Perfekt til lange stræk.

CRI / LUMEN	98 · 1200 lm/m
SPÆNDING	230 V AC · uden ensretter
EFFEKT	15 W/m · 2800 K
LÆNGDE	Op til 50 m
IP	IP67 · inde & ude



HiluX Highpower COB

230 V · INGEN SYNLIGE LED'ER

COB-teknologi — ingen synlige LED'er, bare en jævn linje af varmt lys. Kraftig og direkte på 230 V.

CRI / LUMEN	95 · 900 lm/m
SPÆNDING	230 V AC
EFFEKT	11 W/m · 3000 K
LÆNGDE	Op til 50 m
IP	IP67 · inde & ude



HiluX RGBW

24 V · FARVE + VARM HVID

Rød, grøn, blå og varm hvid i én strip. Fuld farvekontrol plus et pålideligt hvidt arbejdslys.

CRI / LUMEN	90 · 620 lm/m
SPÆNDING	24 V DC
FARVER	R · G · B + 2700/3000 K
LÆNGDE	5 m
IP	IP20 / IP65 · inde & ude



HiluX Longline

24 V · OP TIL 20 M

Designet til lange træk. Trækkes op til 20 m uden spændingsfald — ledning i begge ender for fleksibel installation.

CRI / LUMEN	95 · 550 lm/m
SPÆNDING	24 V DC
LED'ER	COB — ingen synlige
LÆNGDE	5 / 10 m · ledning begge ender
IP	IP65 med krympeflex



HiluX Highlumen

24 V · HØJ LYSSTYRKE

Når du skal have rigtig meget lys ud af en enkelt strip. Høj lumen, jævnt udtryk, ingen synlige LED'er.

CRI / LUMEN	95 · 1300 lm/m
SPÆNDING	24 V DC
EFFEKT	16 W/m · 2700/3000 K
LÆNGDE	5 m · ledning begge ender
IP	IP65 med krympeflex



HiluX Neon

24 V · BØJELIGT NEON-PROFIL

5 × 4 mm silikone-neon med bøjeradius ned til 30 mm. Solderless-samlinger gør installationen enkel.

CRI / LUMEN	90+ · 290 lm/m
SPÆNDING	24 V DC
EFFEKT	10 W/m · 3000 K
DIMENSION	5 × 4 mm · R ≥ 30 mm
LÆNGDE	5 m · solderless
IP	IP66 · inde & ude

Aluminiumsprofiler til alt.

HiluX LightSolutions

Otte profiler til indbygning, hjørner, synlig montage og vandtæt udendørs. Matcher alle HiluX LED strips og de mest almindelige Hue-strips.



MODEL L indbyg	MODEL L	MODEL M	MODEL G	MODEL S	MODEL C	MODEL U	MODEL W

Profil	10 mm Hue Essential	10,2 mm HiluX	14 mm Hue Solo	14,5 mm Hue Flux / V4	15 mm Hue Gradient	17 mm Hue OmniGlow	Farver
S	●	●	●	●			● ○ ●
C	●	●	●	●	●		● ○ ●
G	●	●	●	●			● ○ ●
M	●	●	●	●			● ○ ●
L	●	●	●	●		●	● ○ ●
L Indbyg	●	●	●	●	●	●	● ○ ●
U	●	●	●	●			● ○ ●
W	●	●	●	●	●	●	● ○ ●

Alle profiler fås i: ● Sort ○ Hvid ● Alu

● = Kompatibel med denne strip-bredde

HELE SYSTEMET

Én familie. Én lyskvalitet.

Varmt, ensartet lys på tværs af alle HiluX LED strips — uanset om du vælger 24 V eller 230 V. Matchende profiler, strips og tilbehør fra samme familie, så du kan blande frit uden at se forskel.

KONTAKT

Vi svarer hurtigt.

Dansk support fra HiluX-eksperter.

LightSolutions

TLF +45 53 71 20 12

MAIL kontakt@lightsolutions.dk

WEB lightsolutions.dk