# Aluminiumprofile für alles.

Acht Profile für Einbau, Ecken, Aufbau und wasserdichte Außenmontage. Passend zu allen HiluX LED-Streifen und den gängigsten Hue-Streifen.



| MODELL L Einbau | MODELL L | MODELL M | MODELL G | MODELL S | MODELL C | MODELL U | MODELL W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Profil | 10 mm Hue Essential | 10,2 mm HiluX | 14 mm Hue Solo | 14,5 mm Hue Flux / V4 | 15 mm Hue Gradient | 17 mm Hue OmniGlow | Farben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ● | ● | ● | ● | | | ● ○ ● |
| C | ● | ● | ● | ● | ● | | ● ○ ● |
| G | ● | ● | ● | ● | | | ● ○ ● |
| M | ● | ● | ● | ● | | | ● ○ ● |
| L | ● | ● | ● | ● | | ● | ● ○ ● |
| L Einbau | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● ○ ● |
| U | ● | ● | ● | ● | | | ● ○ ● |
| W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● ○ ● |

**Alle Profile erhältlich in:** ● Schwarz ○ Weiß ● Alu

● = Kompatibel mit dieser Streifenbreite

DAS GESAMTE SYSTEM

## Eine Familie.
## Eine Lichtqualität.

Warmes, gleichmäßiges Licht über alle HiluX LED-Streifen hinweg — ob 24 V oder 230 V. Passende Profile, Streifen und Zubehör aus einer Familie, sodass sich alles frei kombinieren lässt, ohne sichtbaren Unterschied.


KONTAKT

### Wir antworten schnell.

Dänischer Support von HiluX-Experten.

LightSolutions

TELEFON +45 53 71 20 12

E-MAIL kontakt@lightsolutions.dk

WEB lightsolutions.dk


HiluX LightSolutions

LED STRIPS
2026

# LED-Streifen ohne Kompromisse.




Von ultrafeinem COB bis zu kraftvollen 230V-Streifen — HiluX LED-Streifen liefern im ganzen Haus dasselbe warme, gleichmäßige Licht.

- HOHE FARBWIEDERGABE
- DIMMBAR
- 24V ODER 230V
- 3 JAHRE GARANTIE



## HiluX Highpower SMD

Art.-Nr. 97-019 · EAN 5714255011012

230 V · BIS ZU 50 M

Kräftiger 230V-Streifen — direkt am Netz, ohne Netzteil. Perfekt für lange Strecken.

| | |
|---|---|
| CRI / LUMEN | 98 · 1200 lm/m |
| SPANNUNG | 230 V AC · ohne Netzteil |
| LEISTUNG | 15 W/m · 2800 K |
| LÄNGE | Bis zu 50 m |
| IP | IP67 · innen & außen |



## HiluX Highpower COB

Art.-Nr. 97-007 · EAN 5714255009958

230 V · KEINE SICHTBAREN LEDS

COB-Technologie — keine sichtbaren LEDs, nur eine gleichmäßige Linie warmen Lichts. Kräftig und direkt an 230 V.

| | |
|---|---|
| CRI / LUMEN | 95 · 845 lm/m |
| SPANNUNG | 230 V AC |
| LEISTUNG | 13 W/m · 3000 K |
| LÄNGE | Bis zu 50 m |
| IP | IP67 · innen & außen |



## HiluX RGBW

Art.-Nr. 97-008 / 97-009 · EAN 5714255009965 / 5714255010022

24 V · FARBE + WARMWEISS

Rot, Grün, Blau und Warmweiß in einem Streifen. Volle Farbsteuerung plus ein verlässliches weißes Arbeitslicht.

| | |
|---|---|
| CRI / LUMEN | 90 · 620 lm/m |
| SPANNUNG | 24 V DC |
| FARBEN | R · G · B + 2700/3000 K |
| LÄNGE | 5 m |
| IP | IP20 / IP65 · innen & außen |






## HiluX Longline

Art.-Nr. 97-001 / 97-002 · EAN 5714255009897 / 5714255009903

24 V · BIS ZU 20 M

Für lange Strecken entwickelt. Bis zu 20 m ohne Spannungsabfall — Kabel an beiden Enden für flexible Installation.

| | |
|---|---|
| CRI / LUMEN | 95 · 550 lm/m |
| SPANNUNG | 24 V DC |
| LEDS | COB — keine sichtbar |
| LÄNGE | 5 / 10 m · Kabel beidseitig |
| IP | IP65 mit Schrumpfschlauch |




## HiluX Highlumen

Art.-Nr. 97-005 / 97-006 · EAN 5714255009934 / 5714255009941

24 V · HOHE LICHTSTÄRKE

Wenn ein einzelner Streifen richtig viel Licht bringen muss. Hohe Lumen, gleichmäßiges Bild, keine sichtbaren LEDs.

| | |
|---|---|
| CRI / LUMEN | 95 · 1300 lm/m |
| SPANNUNG | 24 V DC |
| LEISTUNG | 16 W/m · 2700/3000 K |
| LÄNGE | 5 m · Kabel beidseitig |
| IP | IP65 mit Schrumpfschlauch |



## HiluX Neon

Art.-Nr. 97-033-3000K · EAN 5714255012712

24 V · FLEXIBLES NEON-PROFIL

5 × 4 mm Silikon-Neon mit Biegeradius bis 30 mm. Lötfreie Verbinder machen die Installation einfach.

| | |
|---|---|
| CRI / LUMEN | 90+ · 290 lm/m |
| SPANNUNG | 24 V DC |
| LEISTUNG | 10 W/m · 3000 K |
| ABMESSUNG | 5 × 4 mm · R ≥ 30 mm |
| LÄNGE | 5 m · lötfrei |
| IP | IP54 · innen & außen |