Alumiiniprofiilit kaikkeen.

Kahdeksan profiilia upotukseen, kulmiin, pinta-asennukseen ja vesitiiviiseen ulkokäyttöön. Sopivat kaikkiin HiluX LED-nauhoihin ja yleisimpiin Hue-nauhoihin.



MALLI L upotettu	MALLI L	MALLI M	MALLI G	MALLI S	MALLI C	MALLI U	MALLI W

Profiili	10 mm Hue Essential	10,2 mm HiluX	14 mm Hue Solo	14,5 mm Hue Flux / V4	15 mm Hue Gradient	17 mm Hue OmniGlow	Värit
S	●	●	●	●			● ○ ●
C	●	●	●	●	●		● ○ ●
G	●	●	●	●			● ○ ●
M	●	●	●	●			● ○ ●
L	●	●	●	●		●	● ○ ●
L Upotettu	●	●	●	●	●	●	● ○ ●
U	●	●	●	●			● ○ ●
W	●	●	●	●	●	●	● ○ ●

Kaikki profiilit saatavana: ● Musta ○ Valkoinen ● Alu ● = Yhteensopiva tämän nauhaleveyden kanssa

KOKO JÄRJESTELMÄ

Yksi perhe. Yksi valonlaatu.

Lämmin, tasainen valo kaikissa HiluX LED-nauhoissa — valitsetpa 24 V:n tai 230 V:n. Yhteensopivat profiilit, nauhat ja lisävarusteet samasta perheestä, joten voit yhdistellä vapaasti ilman näkyvää eroa.

YHTEYSTIEDOT

Vastaamme nopeasti.

Tanskalaista tukea HiluX-asiantuntijoilta.

LightSolutions

PUHELIN	+45 53 71 20 12
S-POSTI	kontakt@lightsolutions.dk
WEB	lightsolutions.dk

HiluX LightSolutions

LED STRIPS 2026

LED-nauhat ilman kompromisseja.



Ultraohuesta COB-nauhasta tehokkaisiin 230V-nauhoihin — HiluX LED-nauhat tuottavat saman lämpimän, tasaisen valon koko kotiin.

KORKEA VÄRINTOISTO

HIMMENNETTÄVÄ

24V TAI 230V

3 VUODEN TAKUU



HiluX Highpower SMD

Tuotenro 97-019 · EAN 5714255011012

230 V · JOPA 50 M

Tehokas 230V-nauha — kytketään suoraan verkkovirtaan ilman liitäntälaitetta. Täydellinen pitkiin vetoihin.

CRI / LUMEN	98 · 1200 lm/m
JÄNNITE	230 V AC · ei liitäntälaitetta
TEHO	15 W/m · 2800 K
PITUUS	Jopa 50 m
IP	IP67 · sisä- & ulkokäyttö



HiluX Highpower COB

Tuotenro 97-007 · EAN 5714255009958

230 V · EI NÄKYVIÄ LEDEJÄ

COB-tekniikka — ei näkyviä LEDejä, vain tasainen lämpimän valon viiva. Tehokas ja suoraan 230 V:lla.

CRI / LUMEN	95 · 845 lm/m
JÄNNITE	230 V AC
TEHO	13 W/m · 3000 K
PITUUS	Jopa 50 m
IP	IP67 · sisä- & ulkokäyttö



HiluX RGBW

Tuotenro 97-008 / 97-009 · EAN 5714255009965 / 5714255010022

24 V · VÄRI + LÄMMIN VALKOINEN

Punainen, vihreä, sininen ja lämmin valkoinen samassa nauhassa. Täysi värinhallinta ja luotettava valkoinen työvalo.

CRI / LUMEN	90 · 620 lm/m
JÄNNITE	24 V DC
VÄRIT	R · G · B + 2700/3000 K
PITUUS	5 m
IP	IP20 / IP65 · sisä- & ulkokäyttö



HiluX Longline

Tuotenro 97-001 / 97-002 · EAN 5714255009897 / 5714255009903

24 V · JOPA 20 M

Suunniteltu pitkiin vetoihin. Jopa 20 m ilman jännitehäviötä — johto molemmissa päissä joustavaan asennukseen.

CRI / LUMEN	95 · 550 lm/m
JÄNNITE	24 V DC
LEDIT	COB — ei näkyvissä
PITUUS	5 / 10 m · johto molemmissa päissä
IP	IP65 kutistesukalla



HiluX Highlumen

Tuotenro 97-005 / 97-006 · EAN 5714255009934 / 5714255009941

24 V · SUURI VALOTEHO

Kun yhdestä nauhasta tarvitaan todella paljon valoa. Korkea lumen, tasainen ilme, ei näkyviä LEDejä.

CRI / LUMEN	95 · 1300 lm/m
JÄNNITE	24 V DC
TEHO	16 W/m · 2700/3000 K
PITUUS	5 m · johto molemmissa päissä
IP	IP65 kutistesukalla



HiluX Neon

Tuotenro 97-033-3000K · EAN 5714255012712

24 V · TAIPUVA NEONPROFIILI

5 × 4 mm silikoninauha, taivutussäde jopa 30 mm. Juottamattomat liitokset tekevät asennuksesta helppoa.

CRI / LUMEN	90+ · 290 lm/m
JÄNNITE	24 V DC
TEHO	10 W/m · 3000 K
MITAT	5 × 4 mm · R ≥ 30 mm
PITUUS	5 m · juottamaton
IP	IP54 · sisä- & ulkokäyttö