Aluminiumprofielen voor alles.

Acht profielen voor inbouw, hoeken, opbouw en waterdichte buitenmontage. Passen bij alle HiluX LED-strips en de meest gangbare Hue-strips.



MODEL L inbouw	MODEL L	MODEL M	MODEL G	MODEL S	MODEL C	MODEL U	MODEL W

Profiel	10 mm Hue Essential	10,2 mm HiluX	14 mm Hue Solo	14,5 mm Hue Flux / V4	15 mm Hue Gradient	17 mm Hue OmniGlow	Kleuren
S	●	●	●	●			● ○ ●
C	●	●	●	●	●		● ○ ●
G	●	●	●	●			● ○ ●
M	●	●	●	●			● ○ ●
L	●	●	●	●		●	● ○ ●
L Inbouw	●	●	●	●	●	●	● ○ ●
U	●	●	●	●			● ○ ●
W	●	●	●	●	●	●	● ○ ●

Alle profielen leverbaar in: ● Zwart ○ Wit ● Alu ● = Compatibel met deze stripbreedte

HET HELE SYSTEEM

Één familie. Één lichtkwaliteit.

Warm, gelijkmatig licht over alle HiluX LED-strips — of u nu 24 V of 230 V kiest. Bijpassende profielen, strips en accessoires uit dezelfde familie, zodat u vrij kunt combineren zonder zichtbaar verschil.

CONTACT

Wij antwoorden snel.

Deense support van HiluX-experts.

LightSolutions

TELEFOON +45 53 71 20 12

E-MAIL kontakt@lightsolutions.dk

WEB lightsolutions.dk

HiluX LightSolutions

LED STRIPS 2026

LED-strips zonder compromis.

Van ultrafijne COB tot krachtige 230V-strips — HiluX LED-strips geven overal in huis hetzelfde warme, gelijkmatige licht.



HOGE KLEURWEERGAVE

DIMBAAR

24V OF 230V

3 JAAR GARANTIE



HiluX Highpower SMD

Art.nr. 97-019 · EAN 5714255011012

230 V · TOT 50 M

Krachtige 230V-strip — direct op netspanning, zonder driver. Perfect voor lange lengtes.

CRI / LUMEN	98 · 1200 lm/m
SPANNING	230 V AC · zonder driver
VERMOGEN	15 W/m · 2800 K
LENGTE	Tot 50 m
IP	IP67 · binnen & buiten



HiluX Highpower COB

Art.nr. 97-007 · EAN 5714255009958

230 V · GEEN ZICHTBARE LEDS

COB-techniek — geen zichtbare leds, alleen een gelijkmatige lijn warm licht. Krachtig en direct op 230 V.

CRI / LUMEN	95 · 845 lm/m
SPANNING	230 V AC
VERMOGEN	13 W/m · 3000 K
LENGTE	Tot 50 m
IP	IP67 · binnen & buiten



HiluX RGBW

Art.nr. 97-008 / 97-009 · EAN 5714255009965 / 5714255010022

24 V · KLEUR + WARMWIT

Rood, groen, blauw en warmwit in één strip. Volledige kleurbesturing plus een betrouwbaar wit werklicht.

CRI / LUMEN	90 · 620 lm/m
SPANNING	24 V DC
KLEUREN	R · G · B + 2700/3000 K
LENGTE	5 m
IP	IP20 / IP65 · binnen & buiten



HiluX Longline

Art.nr. 97-001 / 97-002 · EAN 5714255009897 / 5714255009903

24 V · TOT 20 M

Ontworpen voor lange lengtes. Tot 20 m zonder spanningsval — kabel aan beide zijden voor flexibele installatie.

CRI / LUMEN	95 · 550 lm/m
SPANNING	24 V DC
LEDS	COB — geen zichtbaar
LENGTE	5 / 10 m · kabel aan beide zijden
IP	IP65 met krimpkous



HiluX Highlumen

Art.nr. 97-005 / 97-006 · EAN 5714255009934 / 5714255009941

24 V · HOGE LICHTSTERKTE

Wanneer één strip echt veel licht moet geven. Hoge lumenwaarde, gelijkmatig beeld, geen zichtbare leds.

CRI / LUMEN	95 · 1300 lm/m
SPANNING	24 V DC
VERMOGEN	16 W/m · 2700/3000 K
LENGTE	5 m · kabel aan beide zijden
IP	IP65 met krimpkous



HiluX Neon

Art.nr. 97-033-3000K · EAN 5714255012712

24 V · FLEXIBEL NEONPROFIEL

5 × 4 mm siliconen neon met een buigradius tot 30 mm. Soldeervrije verbindingen houden de installatie eenvoudig.

CRI / LUMEN	90+ · 290 lm/m
SPANNING	24 V DC
VERMOGEN	10 W/m · 3000 K
AFMETING	5 × 4 mm · R ≥ 30 mm
LENGTE	5 m · soldeervrij
IP	IP54 · binnen & buiten