Aluminiumsprofiler til alt.

Åtte profiler for innfelling, hjørner, synlig montering og vanntett utendørs. Passer alle HiluX LED-strips og de vanligste Hue-stripsene.



MODELL L innfelt	MODELL L	MODELL M	MODELL G	MODELL S	MODELL C	MODELL U	MODELL W

Profil	10 mm Hue Essential	10,2 mm HiluX	14 mm Hue Solo	14,5 mm Hue Flux / V4	15 mm Hue Gradient	17 mm Hue OmniGlow	Farger
S	●	●	●	●			● ○ ●
C	●	●	●	●	●		● ○ ●
G	●	●	●	●			● ○ ●
M	●	●	●	●			● ○ ●
L	●	●	●	●		●	● ○ ●
L Innfelt	●	●	●	●	●	●	● ○ ●
U	●	●	●	●			● ○ ●
W	●	●	●	●	●	●	● ○ ●

Alle profiler fås i: ● Svart ○ Hvit ● Alu ● = Kompatibel med denne stripbredden

HELE SYSTEMET

Én familie. Én lyskvalitet.

Varmt, ensartet lys på tvers av alle HiluX LED-strips — enten du velger 24 V eller 230 V. Matchende profiler, strips og tilbehør fra samme familie, så du kan blande fritt uten å se forskjell.

KONTAKT

Vi svarer raskt.

Dansk support fra HiluX-eksperter.

LightSolutions

TELEFON	+45 53 71 20 12
E-POST	kontakt@lightsolutions.dk
WEB	lightsolutions.dk

HiluX LightSolutions

LED STRIPS 2026

LED-strips uten kompromiss.

Fra ultratynn COB til kraftige 230V-strips — HiluX LED-strips gir det samme varme, ensartede lyset i hele huset.



HØY FARGEGJENGIVELSE

DIMBAR

24V ELLER 230V

3 ÅRS GARANTI



HiluX Highpower SMD

Varenr. 97-019 · EAN 5714255011012

230 V · OPP TIL 50 M

Kraftig 230V-strip — kobles direkte på nettet uten driver. Perfekt for lange strekk.

CRI / LUMEN	98 · 1200 lm/m
SPENNING	230 V AC · uten driver
EFFEKT	15 W/m · 2800 K
LENGDE	Opp til 50 m
IP	IP67 · inne & ute



HiluX Highpower COB

Varenr. 97-007 · EAN 5714255009958

230 V · INGEN SYNLIGE LED

COB-teknologi — ingen synlige LED, bare en jevn linje av varmt lys. Kraftig og direkte på 230 V.

CRI / LUMEN	95 · 845 lm/m
SPENNING	230 V AC
EFFEKT	13 W/m · 3000 K
LENGDE	Opp til 50 m
IP	IP67 · inne & ute



HiluX RGBW

Varenr. 97-008 / 97-009 · EAN 5714255009965 / 5714255010022

24 V · FARGE + VARMHVIT

Rødt, grønt, blått og varmhvitt i én strip. Full fargekontroll pluss et pålitelig hvitt arbeidslys.

CRI / LUMEN	90 · 620 lm/m
SPENNING	24 V DC
FARGER	R · G · B + 2700/3000 K
LENGDE	5 m
IP	IP20 / IP65 · inne & ute



HiluX Longline

Varenr. 97-001 / 97-002 · EAN 5714255009897 / 5714255009903

24 V · OPP TIL 20 M

Laget for lange strekk. Opp til 20 m uten spenningsfall — ledning i begge ender for fleksibel installasjon.

CRI / LUMEN	95 · 550 lm/m
SPENNING	24 V DC
LED	COB — ingen synlige
LENGDE	5 / 10 m · ledning i begge ender
IP	IP65 med krympestrømpe



HiluX Highlumen

Varenr. 97-005 / 97-006 · EAN 5714255009934 / 5714255009941

24 V · HØY LYSSTYRKE

Når én enkelt strip skal gi riktig mye lys. Høyt lumen, jevnt uttrykk, ingen synlige LED.

CRI / LUMEN	95 · 1300 lm/m
SPENNING	24 V DC
EFFEKT	16 W/m · 2700/3000 K
LENGDE	5 m · ledning i begge ender
IP	IP65 med krympestrømpe



HiluX Neon

Varenr. 97-033-3000K · EAN 5714255012712

24 V · BØYELIG NEONPROFIL

5 × 4 mm silikonneon med bøyeradius ned til 30 mm. Loddefrie skjøter gjør installasjonen enkel.

CRI / LUMEN	90+ · 290 lm/m
SPENNING	24 V DC
EFFEKT	10 W/m · 3000 K
DIMENSJON	5 × 4 mm · R ≥ 30 mm
LENGDE	5 m · loddefri
IP	IP54 · inne & ute