Aluminiumprofiler för allt.

Åtta profiler för infällt, hörn, synlig montering och vattentät utomhusmontering.
Passar alla HiluX LED-lister och de vanligaste Hue-listerna.



MODELL L infälld	MODELL L	MODELL M	MODELL G	MODELL S	MODELL C	MODELL U	MODELL W

Profil	10 mm Hue Essential	10,2 mm HiluX	14 mm Hue Solo	14,5 mm Hue Flux / V4	15 mm Hue Gradient	17 mm Hue OmniGlow	Färger
S	●	●	●	●			● ○ ●
C	●	●	●	●	●		● ○ ●
G	●	●	●	●			● ○ ●
M	●	●	●	●			● ○ ●
L	●	●	●	●		●	● ○ ●
L Infälld	●	●	●	●	●	●	● ○ ●
U	●	●	●	●			● ○ ●
W	●	●	●	●	●	●	● ○ ●

Alla profiler finns i: ● Svart ○ Vit ● Alu ● = Kompatibel med denna listbredd

HELA SYSTEMET

En familj.
En ljuskvalitet.

Varmt, jämnt ljus över alla HiluX LED-lister — oavsett om du väljer 24 V eller 230 V. Matchande profiler, lister och tillbehör ur samma familj, så att du kan blanda fritt utan att se skillnad.

KONTAKT

Vi svarar snabbt.

Dansk support från HiluX-experter.

LightSolutions

TELEFON	+45 53 71 20 12
E-POST	kontakt@lightsolutions.dk
WEB	lightsolutions.dk

HiluX LightSolutions

LED STRIPS
2026

LED-lister utan kompromiss.

Från ultratunn COB till kraftfulla 230V-lister — HiluX LED-lister ger samma varma, jämna ljus i hela huset.



HÖG FÄRGÅTERGIVNING

DIMBAR

24V ELLER 230V

3 ÅRS GARANTI



HiluX Highpower SMD

Artikelnr. 97-019 · EAN 5714255011012

230 V · UPP TILL 50 M

Kraftfull 230V-list — ansluts direkt till nätet utan driver. Perfekt för långa sträckor.

CRI / LUMEN	98 · 1200 lm/m
SPÄNNING	230 V AC · utan driver
EFFEKT	15 W/m · 2800 K
LÄNGD	Upp till 50 m
IP	IP67 · inne & ute



HiluX Highpower COB

Artikelnr. 97-007 · EAN 5714255009958

230 V · INGA SYNLIGA LED

COB-teknik — inga synliga LED, bara en jämn linje av varmt ljus. Kraftfull och direkt på 230 V.

CRI / LUMEN	95 · 845 lm/m
SPÄNNING	230 V AC
EFFEKT	13 W/m · 3000 K
LÄNGD	Upp till 50 m
IP	IP67 · inne & ute



HiluX RGBW

Artikelnr. 97-008 / 97-009 · EAN 5714255009965 / 5714255010022

24 V · FÄRG + VARMVITT

Rött, grönt, blått och varmvitt i en list. Full färgkontroll plus ett pålitligt vitt arbetsljus.

CRI / LUMEN	90 · 620 lm/m
SPÄNNING	24 V DC
FÄRGER	R · G · B + 2700/3000 K
LÄNGD	5 m
IP	IP20 / IP65 · inne & ute



HiluX Longline

Artikelnr. 97-001 / 97-002 · EAN 5714255009897 / 5714255009903

24 V · UPP TILL 20 M

Utvecklad för långa sträckor. Upp till 20 m utan spänningsfall — kabel i båda ändar för flexibel installation.

CRI / LUMEN	95 · 550 lm/m
SPÄNNING	24 V DC
LED	COB — inga synliga
LÄNGD	5 / 10 m · kabel i båda ändar
IP	IP65 med krympslang



HiluX Highlumen

Artikelnr. 97-005 / 97-006 · EAN 5714255009934 / 5714255009941

24 V · HÖG LJUSSTYRKA

När en enda list ska ge riktigt mycket ljus. Högt lumen, jämnt uttryck, inga synliga LED.

CRI / LUMEN	95 · 1300 lm/m
SPÄNNING	24 V DC
EFFEKT	16 W/m · 2700/3000 K
LÄNGD	5 m · kabel i båda ändar
IP	IP65 med krympslang



HiluX Neon

Artikelnr. 97-033-3000K · EAN 5714255012712

24 V · BÖJBAR NEONPROFIL

5 × 4 mm silikonneon med böjradie ner till 30 mm. Lödfria kopplingar gör installationen enkel.

CRI / LUMEN	90+ · 290 lm/m
SPÄNNING	24 V DC
EFFEKT	10 W/m · 3000 K
DIMENSION	5 × 4 mm · R ≥ 30 mm
LÄNGD	5 m · lödfri
IP	IP54 · inne & ute